Sensoristica
Strumentazione
Sistemi di Acquisizione Dati

LEANE international

TRASDUTTORI A FILO



www.leane.it

TRASDUTTORI AD ESTENSIONE DI CAVO IN ACCIAIO

	Modelli	Tecnologia	Corpo-Montaggio	Caratteristiche
	Serie SP	Potenziometro oppure Encoder incrementale	Ingombri: 49x48x41mm Piastra per il montaggio (fino a 6 posizioni). Cavetto in acciaio con guaina in nylon	Corse da 120 a 1270 mm Linearità migliore di ± 0,25% Applicazioni OEM Temperatura d'uso: -15÷70°C
	Serie SR1	Potenziometro oppure Encoder incrementale	Ingombri: 120x120x100mm Piastra per il montaggio (fino a 6 posizioni). Cavetto in acciaio con guaina in nylon	Corsa 1575 o 3175 mm Uscita: V,mA,PUSH PULL Applicazioni industriali gravose. Tenuta IP67
	Serie MT	Potenziometro oppure Encoder incrementale	Ingombri: da 19x19x10mm a 44x49x40mm Piastra per il montaggio (fino a 6 posizioni). Cavetto in acciaio con guaina in nylon	Corse da 38 a 762 mm Applicazioni con elevate accelerazioni (fino 136g). Tenuta IP67
	Serie PT1	Potenziometro oppure Encoder incrementale	Ingombri: 83x50x98mm Uscita cavetto metallico in 4 posizioni. Cavetto in acciaio con guaina in nylon	Corse da 50,8 a 1270 mm Uscita: V,mA,TTL/CMOS,RS232 Applicazioni "light industrial" e monitoraggio strutturale. Tenuta IP65
	Serie PT5	Potenziometro, encoder incrementale, solo meccanica per encoder	Ingombri:173x81x100mm Uscita cavetto metallico in 4 posizioni. Cavetto in acciaio e/o guaina in nylon o termoplastico ad alta resistenza	Corse da 250 a 6350 mm Uscita: V,mA,TTL/CMOS, Open Collector, Line driver. Fino a 20 impulsi al mm.

Potenziometri multigiro o encoder incrementale, per corse fino a 42m. Diverse tipologie di uscite analogiche in V, mA, Digitali,CAN. Facilità di montaggio, adatti anche per applicazioni gravose out door. Versioni miniatura per ambienti limitati e Low cost per utilizzo di serie.

	Modelli	Tecnologia	Corpo-Montaggio	Caratteristiche
	Serie PT8000	Potenziometro, encoder incrementale, solo meccanica per encoder	Ingombri: 141x76x92mm Esecuzione in alluminio o acciaio. Cavetto in acciaio e/o guaina in nylon o termoplastico ad alta resistenza	Corse da 50,8 a 1524 mm Uscita: V, mA,TTL/CMOS,CAN Versioni sicurezza intrinseca. Tenuta IP68
	Serie PT9000	Potenziometro, encoder incrementale, solo meccanica per encoder	Ingombri: 135x130x200mm Esecuzione in alluminio o acciaio. Cavetto in acciaio, con extra spazzole di pulitura e/o rallentamento di sicurezza.	Corse da 1905 a 43180 mm Uscita: V, mA,TTL/CMOS,CAN Versioni sicurezza intrinseca. Tenuta IP68
	Serie OEM A-E-Z	Potenziometro oppure encoder incrementale	Diametro rocchetto: 58, 115, 125, 250 mm. Con o senza cover di protezione. Cavetto in acciaio ad alta resistenza.	Corse da 50 a 2500 mm Uscita: potenziometro, TTL/CMOS, Open Collector, Line Driver. Fino a 20 impulsi al mm.
	Serie RT8000	Potenziometro multigiro	Ingombro:110x63(Ø)mm Montaggio a flangia o servo. Custodia in alluminio o acciaio.	Range da 90° a 200 giri. Uscita: V, mA, CAN. Tenuta IP68 Temp. d'uso: -40÷90°C
	**Serie RT9000**	Potenziometro multigiro	Ingombro:92x115(Ø)mm Albero diametro 6 mm. Custodia in alluminio o acciaio.	Range da 90° a 50 giri. Uscita: V, mA, CAN. Versioni a sicurezza intrinseca. Temp. d'uso: -40÷90°C

LEANE International Srl

PARMA

Sede Amministrativa:
Viale Partigiani d'Italia, 1
43123 Parma
Tel.: 0521.242495
Fax: 0521.242505
E-mail: info.parma@leane.it

TORINO

Via Frassineto, 52
10139 Torino
Tel.: +39 011.336469
Fax: +39 011.3850276
E-mail: info.torino@leane.it

MILANO

Via dei Mestieri, 8
20049 Concorezzo (MB)
Tel.: +39 039.6043507
Fax: +39 039.6886215
E-mail: info.milano@leane.it

ROMA

Viale Odone Belluzzi, 33
00128 Roma
Tel.: +39 06.20369970
Fax: +39 06.20369971
E-mail: info.roma@leane.it